

Direct current electronic drivers

Alimentatori elettronici in corrente continua

Made in Italy 

1.1

Single current drivers - Without PFC - Switchable
Alimentatori corrente singola - Senza PFC - Non regolabili

constant CURRENT constant VOLTAGE

RIPPLE FREE



Rated Voltage

Tensione Nominale

100 ÷ 240 V

220 ÷ 240 V ⁽⁴⁾

Frequency

Frequenza

50-60 Hz

AC Operation range

Tensione di utilizzo AC

90 ÷ 264 V

DC Operation range

Tensione di utilizzo DC

(see page info15)

176 ÷ 264 V

Power - Potenza

0 ÷ 9 W

iTHD

≥ 90% ⁽¹⁾

Output current ripple

≤ 3% ⁽¹⁾

Standards compliance

EN 50172 (VDE 0108)

EN 55015

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 61347-1

EN 61347-2-13

EN 61547

VDE 0710-T14

Max. pcs for CB B16A

(see page info17)

50 pcs

In rush current

20A 170μsec

Article Articolo	Code Codice	P out W	V out DC ⁽¹⁾	I out DC	U out V	ta °C	tc °C	λ max. Power Factor	η max. Efficiency ⁽¹⁾
DC 6W 150mA BULL ⁽⁴⁾	122604	6	5...40	150 mA cost.	50	-25...+45	75	0,58 C	72
DC 9W 250mA BULL ⁽⁴⁾	122599	9	5...36	250 mA cost.	43	-25...+45	75	0,6 C	72
DC 4W 350mA BULL/U ⁽³⁾	122596	4	2...11,5	350 mA cost.	13	-25...+60	75	0,6 C	72
DC 8W 350mA BULL/U ⁽³⁾⁽⁶⁾	122598	6/8 ⁽²⁾	2...22	350 mA cost.	25	-25...+45 ⁽²⁾ /50	75	0,6 C	77
DC 6W 500mA BULL/U	122602	6	2...11,5	500 mA cost.	13	-25...+50	75	0,6 C	73


⁽¹⁾ Referred to $V_{in} = 230$ V, 100% load - Riferito a $V_{in} = 230$ V, carico 100%

⁽⁶⁾ 122604BIS - 122599BIS - 122596BIS - 122598BIS - 122602BIS:

order codes for BIS marked products - codici di ordine per i prodotti marchiati BIS




Weight - Peso:
gr. 40 / 1,40 oz.
Pcs - Pezzi 75



Wiring diagram - Schema di collegamento

(Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)



Features

- IP20 independent driver, for indoor use.
- Class II protection against electric shock for direct or indirect contact.
- Supplied with terminal cover and cable retainer.
- Input and output terminal blocks on the same side (wire cross-section up to 2,5 mm² / AWG13).
- Single terminal block on primary and secondary circuits.
- Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: min. 3 mm - max. 6 mm.
- Current regulation -7 % +5 % including temperature variations (-8 % +8 % for 6W 150mA).
- Protections:
 - against overheating;
 - against short circuits;
 - against mains voltage spikes;
 - against overloads.

Caratteristiche

- Alimentatore indipendente IP20, per uso interno.
- Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti.
- Fornito di coprimorsetto e serracavo.
- Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione cavo fino a 2,5 mm² / AWG13).
- Singola morsettiera su primario e secondario.
- Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 6 mm.
- Corrente regolata -7 % +5 % incluse variazioni di temperatura (-8 % +8 % per 6W 150mA).
- Protezioni:
 - termica;
 - contro il cortocircuito;
 - contro le extra-tensioni di rete;
 - contro i sovraccarichi.

