

KA 1/3 ..





		Technische Daten
Nennspannung		450 V
Nennstrom		24 A
Klemmbereich		0,75 – 2,5 mm² flexible Leiter
Abisolierlänge	PE	9 – 10 mm
	L+N	11,5 – 12,5 mm
Max. Umgebungstemperatur		T125
Flachsteckzungen		6,3 × 0,8 mm nach EN 61210
Material	Isolierteil	PA 66 schwarz
	Schrauben (beigelegt)	Stahl chromatiert M4 × 6
	Kontaktteile	Stahl chromatiert

Entspricht den Vorgaben gemäß EN 60335-1
Glühdrahtprüfung GWT 750°C / GWIT 775°C.


		IEC Ratings	*UL Ratings*
Nominal voltage		*450 V*	*300 V*
Nominal current		*24 A*	*16 A*
Clamping area		*0.75 – 2.5 mm²*	*CU, AWG 16*
		flexible wires	*(STR)*
Wire stripping length	*PE*	*9 – 10 mm*	
	L+N	*11.5 – 12.5 mm*	
Max. ambient temperature		*T125*	
Fastons		*6.3 × 0.8 mm according to EN 61210*	
Material	*Terminal housing*	*PA 66 black*	
	Screws (attached)	*Galvanized steel M4 × 6*	*8.0 in-lbs*
	Contact parts	*Galvanized steel*	

Complies with requirements to EN 60335-1
Glow wire test GWT 750°C / GWIT 775°C.

KA 1	Polzahl *Number of poles*	B	OE	Art. Nummer *Art. number*	VPE / Stk. *Packing / pcs.*	Gewicht / Stk. in g *Weight / pc. in g*	Kart. Type *Box type*
KA 1	3			88167109	200	23,7	A
KA 1	3	B		88167127	200	23,8	A


Lochbilder | *Cutouts*

KA 1/3



Blechstärke | *Plate thickness* 0,5 – 1,2 mm

KA 1/3 OE



Blechstärke | *Plate thickness* 0,5 – 1,2 mm

Prüfzeichen | *Approvals*

Contact: PH2 | 1,2 Nm
Strain relief: PH2 | 0,5 Nm

* Für bestimmte Produktvarianten verfügbar
Available for certain product variants

Typenschlüssel

KA 1	Kabelanschluss mit Zugentlastung
B	Zusatzbezeichnung für alternative Front
OE	Zusatzbezeichnung für Lieferung ohne Erde
PA	Polyamid

Code index

KA 1	*Cable connection with strain relief*
B	*Additional code for alternative front*
OE	*Additional code for supply without earth-tag*
PA	*Polyamide*