
Statische Bruchkraft / static breaking force
450 N ~ Arbeitslast 9 kg / 450 N ~ working load 9 kg
(Betriebskoeffizient 5) / (operating coefficient 5)

Für Kleinspannung-/ ELV- Systeme



Deckenbefestiger M8x1, mit Schlitz 2,0mm, M6i
ceiling attachement M8x1, with slit 2,0 mm, M6i
art. no.: 029006044

Beide Enden verzinnt

DSH Typ 12, M8 x 1, A9
DSH type 12, M8 x 1, A9
art. no.: 193.000.139

ROPE Stromführendes Seil ø 0,95 mm
ROPE current carrying cable ø 0,95 mm
art. no.: 035001001

DSH Typ 12, M8 x 1, A9
DSH type 12, M8 x 1, A9
art. no.: 193.000.139

Isolierhülse Bo. Ø8,2
insulating sleeve ho. Ø8,2
art. no.: 029.007.107

Unterlegescheibe, Bo. Ø9mm
washer, ho. Ø9mm
art. no.: 029.007.108

Sechskantmutter flach M8 x 1, SW 12x 3
hexagonal nut flat M8 x 1, WO 12x 3
art. no.: 029.005.064

Stromleitendes Set

Typ 12 M8x1 A9; ROPE Seil ø 0,95mm, Lg 1000mm,
beide Enden verzinnt
Art.Nr. 193.888.001

Arbeitslast 9 kg
einsetzbar von ca. 5 - 50 Volt

Packungseinheit / packing unit
Teile nicht montiert!
1 Stück im Beutel / 1 pcs in a bag
art. no.: 000.002.001

Kunde /customer:	Werkstoff/material : diverse	Toleranzen/tolerance: DIN / ISO 2768	
	Oberfläche/surface: diverse	Maßstab/scale : 2:1	
	Masse/mass : ca.: 19.37g	Format/size : A4	

Index	Änderung/change	Datum/date	Name
D	Zeichnung neu aufgebaut / Drawing rebuilt	29.01.2021	SJO
C	Darstellung korrigiert / Illustration corrected	18.09.2018	BC
B	Unterlegescheibe / washer	17.11.2018	AB
A	Hinweis: Bruchlast / Note: Fracture load	10.11.2016	SL
0	Aktive	03.05.2016	AB

Benennung/description:

Stromleitendes Set Typ 12
Current carrying set type 12

Z. Nr. / art. no.:
193.888.001 - D

REUTLINGER

Blatt/sheet 1
von/of 1

Ers.d./replcd:

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten / Caution Copyright DIN ISO 16016